

### Technical data

Number of poles	8	P
Rated power	2600	W
Rated voltage	220	V/AC
Rated current	10	A
Rated current	2500	rpm
Rated torque	10	N.m
Peak torque	25	N.m
Back EMF	70	V/1000r/min
Torque coefficient	1	N.m/A
Rotor inertia	$1.94 \times 10^{-3}$	KG.M <sup>2</sup>
Wire resistance	0.73	$\Omega$
Wire inductance	2.45	mH
Electrical time constant	3.36	ms
Weight	9.8	KG
Encoder type	17bit single-turn magnetic absolute encoder	
Motor insulation class	Class F	
Protection class	IP65	
Use environment	Ambient temperature: -20°C~+40°C, ambient humidity <90% (no frost condition)	


零件代号

借(通)用件登记

#### 电机绕组连接线顺序

信号引线	PE	U	V	W
插座编号	1	2	3	4

动力线航空插头(P向)




描校

旧底图总号

底图总号

签字

绝对值编码器插头(Q向)



#### 绝对值编码器连接线7芯

信号引线	PE	E-	E+	SD-	0V	SD+	+5V
插座编号	1	2	3	4	5	6	7

版本	更改文件名	变更时间	变更人	变更内容
设计	签名	年月日	图纸大小	质量
审核			A3	
工艺			材料	
批准			共1张 第1张	版本 01
				名称
				RTELLIGENT
				名称
				RSM-M13J10025A
				图号

日期

1

2

3

4

5

6

7

8